



# Polymer 006

## Amino Fonksiyonel Silikon Yağı

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Amino fonksiyonel silikon
Görünüşü	: Berrak viskoz
Katı madde	: >%95
Amin değeri	: %0.32-0.42
Viskozite (cPs)	: 800-5000

### Özellikleri

- **Polymer 006**, kumaşa yumuşak, kaygan bir tutum kazandıran bir silikon yağıdır.

### Uygulama Alanları

- **Polymer 006**, her türlü dokuma ve örgü kumaşlarda yumuşak bir tuşe elde etmek amacıyla kullanılan mikro silikon emülsiyonlarına uygun formüle edilmiş bir silikon yağıdır.

### Kullanım Şekli

**Polymer 006** emülsiyonları, pamuk, pamuk-poliester karışımları, dokuma ve örgü kumaşların fular uygulamalarında sorunsuz uygulanır. Silikondan optimum sonuç alınması için önerilen başlangıç emülsiyon yüzde formülasyonu aşağıda belirtilmiştir:

<b>Polymer 006</b>	15
Genapol UD-030	3
Genapol UDD-080	6
İlk su	7
Su	68,75
Asetik asit	0,25

Fular uygulamalarında 25°C'de emülsiyeye edilmiş yağın 20-30 g/l kullanılması tavsiye edilir.

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, normal oda sıcaklığında (30°C ve üstü) uygun şekliyle depolandığında raf ömrü 18 aydır. Ambalajlar ısıya ve donmaya karşı korunmalıdır.

### Ticari Satış Şekli

190 kg'lık metal varillerde ve 950 kg'lık IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27