

VeraBleach 85



Viskon Kasar Malzemesi

Spesifikasyonları

Yapısı	: Toz yıkama malzemelerinin karışımı
Görünüşü	: Beyaz toz
Katı madde	: %99
pH(%0,2)	: 11± 1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- **VeraBleach 85**, viskon, viskon karışımları örgü mamüllerin hidrojen peroksit ile ağartılması için geliştirilmiş yardımcı maddedir.
- **VeraBleach 85**, ıslatıcı, stabilizatör, iyon tutucu, dispergatör yerine kullanılan kombine bir malzemedir.
- **VeraBleach 85** le yapılan peroksit ağartmasında çok iyi beyazlık elde edilir.
- **VeraBleach 85** çektirme sistemleri için uygundur

Kullanım Şekli

- Çektirme yöntemi için önerilen bir üründür.
- Kasar sonrasında peroksit giderme işlemi yapılmalıdır.
- Önerilen kullanım miktarı; 2-3 g/l dir.

Örnek Reçete;

VeraBleach 85	:2-3 g/l
Hidrojen peroksit(%50)	:2-4 g/l
Sıcaklık	:90-98°C
Zaman	:45-60 dk.
Flotte	:1/10

Banyoya önce **VeraBleach 85** konularak 10-15 dakika kumaş ile işlem gördükten sonra peroksit ilave edilmelidir. Kuvvetli alkali içerdiğinden **VeraBleach 85** eldiven ve gözlükle kullanılmalıdır.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

Ticari Satış Şekli

25 kg'lık çuval ile satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27