



VeraFix 16RX

Konsantre Haslık Artırıcı

Spesifikasyonları

Yapısı	: Poliamin
Görünüşü	: Sarımsı bulanık sıvı
Katı madde	: %80±1
pH	: 6.0-7.0
Çözünürlüğü	: Her oranda soğuk su ile çözülür.

Özellikleri

- *VeraFix 16RX*, sararma yapmaz, kumaştaki tuşeyi etkilemez.
- Işık haslığını olumsuz yönde etkilemez.
- Optik beyazlatıcılarla kombine edilebilir.
- Buruşmaz apre maddeleri ile birlikte kullanılabilir.

Uygulama Alanları

- *VeraFix 16RX*, soğuk suda çözülür ve banyoya ilave edilir. Uygulama yapılmadan önce boyanmış olan materyalin çok iyi çalkalanmış olması gerekir.

Kullanım Şekli

1-Çektirme prosesi:

Reaktif boyama için;

VeraFix 16RX % 0.30 – 0,50

Direkt boyama için;

VeraFix 16RX % 0.5 – 1.0

pH değeri 5.5-6.5

Sıcaklık 20-30°C

Zaman 20-30 dakika

2-Fular prosesi:

Reaktif boyama için;

VeraFix 16RX 2.5 – 5 g/l

Direkt boyama için;

VeraFix 16RX 5 – 10 g/l

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27



VeraFix 16RX

Konsantre Haslık Artırıcı

VeraFix 16RX, bitim işlemlerinde uygulandığında anyonik yapıda olanlar hariç her türlü yumuşatıcı ve apre malzemesi ile beraber kullanıma uygundur.

3-VeraFix 16RX'in kumaş üzerinden sökülmesi ve hatalı boyanmış malın düzeltilmesi:

Boyalı kumaşlar üzerindeki boyarmaddelerin sökülmesi veya tekrar boyanabilmesi için kumaş üzerindeki katyonik fikse maddesi uzaklaştırılmalıdır.

pH değeri	3 - 4 (Asetik asit ile ayarlanır.)
Sıcaklık	90-95°C
Zaman	30-60 dakika çalkalama

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır.

Ürün donduğunda ısıtılarak çözüldüğünde tekrar kullanılabilir.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27