

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Aril sülfonat kondensasyonu
Görünüşü	: Açık-Koyu Sarı berrak sıvı
Katı madde	: % 30±1
pH	: 8±1
İyonik yapı	: Anionik
Çözünürlüğü	: Her oranda soğuk su ile çözülür.

### Özellikleri

- Asit ve 1:2 metalize boyalarla poliamid boyamada
- Poliamid elyafın asit ve bazik boyalarla diferansiyel boyanmasında
- Asit boyalarla PA/yün karışımlarını boyamada kullanılır.
- Farklı yapılarda ki elyaflardan üretilmiş poliamid kalitelerin kırıklı boyanmasını azaltır.Boyamadan önce ön işlemden veya boya banyosunda kullanılır.
- Poliamid/yün karışımlarının boyanmasında poliamid elyafı çok iyi rezerve eder.
- Boyanmış kumaşların ışık haslığını etkilemez.

### Uygulama Alanları

- Barre oluşumunu engellemek için , %3-5 VeraLize BR 100°C de kaynatma işlemi yapılır.
- Boya banyosunda uygulama,
  - %4-5 VeraLize BR pastel tonlar
  - %3-4 VeraLize BR orta renkler
  - %1,5-3 VeraLize BR koyu renkler

### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.