

# VeraPers L25



Dispers Boyamada Dispergator,  
Egalizator ve Oligomer Önleyici

## Spesifikasyonları

Yapısı	: Etoksilasyon ve polikondenzasyon ürünlerinin sinerjik karışımı
Görünüşü	: Sarı sıvı
Katı madde	: %30±1
İyonik yapısı	: Anyonik-Nonyonik
pH	: 6.0±1
Refrakto	: 67±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda karışır.

## Özellikleri

- *VeraPers L25*, mükemmel bir egalize, dispergator ve oligomer önleyici maddedir.
- Kimyasal yapısından dolayı problem olan renklerin düzgün ve abrajsız boyanmasını sağlar.
- Polyesterde oligomer oluşumunu en az seviyede tutar.
- 100°C'de carrierli boyamalarda ve HT şartlarında 130°C'de egalize ve dispersiyeye görevini görür. Molekül büyüklükleri farklı olan üçlü dispers boya kombinasyonlarında abrajsız ve parti farkı olmayan boyama yapılmasını sağlar.
- *VeraPers L25* boyanan turkuaz, yeşil, haki ve bej renklerinin problemsiz boyanmasında başarılıdır.
- Redüktif ara temizlemede mükemmel bir yıkama, egalize ve dispers özelliği sağlar.
- *VeraPers L25* ile yapılan çalışmalarda makineler daima temiz kalır.
- Hatalı boyanmış mamüllerin renk tonunun açılması, abrajlı malların egalize edilmesinde çok iyi sonuçlar verir.

## Kullanım Şekli

### 1- Dispers boyamada;

0.2 – 0.3 g/l *VeraPers L25*

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

# VeraPers L25



Dispers Boyamada Dispergator,  
Egalizator ve Oligomer Önleyici

## 2-Egaliz malzemesi olarak;

0.2 – 0.3 g/l *VeraPers L25*

## 3-Indantren boyamada;

%0.2 – 0.3 *VeraPers L25*

## 4-Redüktif yıkamada;

3 ml/l NaOH (48° Bé)  
2 g/l Hidrosülfid  
1- 3 g/l *VeraPers L25*, 75°C x 30 dak.

## Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır.

## Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27