

Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yapılı silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Mavimsi beyaz sıvı
Katı madde	: %10±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 4.0–6.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- **VeraSil HLW**, her türlü pamuk-sentetik, PES, poly-viskon, naylon, yün ve karışımlarında kullanılan özel silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa yüksek yumuşatma özelliği verir.
- Kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararma yapmaz.
- **VeraSil HLW**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VeraSil HLW**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Alkali dayanımı yüksektir. 3-10 pH aralığında dahi çalışma imkanı vardır.
- PES boyama işleminde boya banyosunda rahatlıkla verilebilir.
- Sıcaklığa karşı stabilitesi yüksektir. 80-130°C 'de dahi sorunsuz kullanılabilmesi çektirme ve jet makinelerinde **VeraSil HLW**'yi özel bir ürün kılar.
- **VeraSil HLW**, işletmelerde pH ve sıcaklıktan doğabilecek problemleri engeller.

Kullanım Şekli

VeraSil HLW, overflow, jet, fular ve jiggerde kullanılabilir.

1- Fular metodu;

VeraSil HLW	20 – 30 g/l
pH	4 – 5
Sıcaklık	20 – 40°C
Pick-up	65 – 100%
Kurutma	100 – 130°C
Fikse	130 – 180°C, 1 – 4 dakika

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VeraSil HLW

Özel PES Silikon Emülsiyonu

2-Çektirme metodu;

<i>VeraSil HLW</i>	1.0 – 3.0%
pH	4,5 – 5,5
Flotte	1/10, 1/20
Sıcaklık	30 – 50°C
Zaman	20 – 30 dakika
Kurutma	100 – 130°C

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27