

Spesifikasyonları

| | |
|-------------|---|
| Yapısı | : Özel yapılı silikon ihtiva eden hidrofil yumuşatıcı |
| Görünüşü | : Krem sıvı |
| Katı madde | : %13±1 |
| pH | : 5.0±1 |
| Çözünürlüğü | : Su ile her oranda çözülür. |

Özellikleri

- Bobin boyamada kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir yumuşatıcıdır.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **VeraSoft TD-15**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VeraSoft TD-15** kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Bobin aktarmada ipliğin topaklanmasını engelleyerek kopmasını önler.
- Metal sürtünmesini azaltır.

Uygulama Alanları

- **VeraSoft TD-15**, her türlü bobin boyama, pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda iyi bir anti-statik avivaj yumuşatıcıdır.

Kullanım Şekli

- **VeraSoft TD-15**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4.5-5.0 olmasına dikkat edilmelidir.

VeraSoft TD-15, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

Fular uygulamasında 10 – 30 g/l

Çektirme yönteminde %2 – 4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.