

# VeraWet BS-60



Anyonik Islatıcı

## Spesifikasyonları

Yapısı	: Anyonik yüzey aktifler karışımı
Görünüşü	: Şeffaf bulanık sıvı
Katı madde	: %52±1
Refrakto	: 40±1
pH	: 7.0±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

## Özellikleri

- *VeraWet BS-60*, ön terbiye işleminde kullanılan mükemmel bir ıslatma, dispers ve egalize maddesidir.
- *VeraWet BS-60*, kasar sonrasında kumaşa yüksek hidrofilitte ve beyazlık kazandırır.
- *VeraWet BS-60*, köpüğü ayarlıdır.
- Alkilfenol etoksilatları (APEO-NPEO) ve benzeri türde yasaklı kimyasalları içermez.
- 20°Be'ye kostiğe kadar dayanıklıdır.

## Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

## Kullanım Şekli

- **Kontinu sistemlerde;**  
3-6 g/l *VeraWet BS-60*
- **Çektirme yönteminde;**  
0.5-1 g/l *VeraWet BS-60*

## Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

## Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27