

VeraWet PM 50



Anyonik Islatici

Spesifikasyonları

Yapısı	: Anyonik yüzey aktifler karışımı
Görünüşü	: Sarı hafif bulanık sıvı
Katı madde	: %34±1
Refrakto	: 35±1
pH	: 7.0±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- *VeraWet PM 50*, ön terbiye işleminde kullanılan mükemmel bir ıslatma, dispers ve egalize maddesidir.
- *VeraWet PM 50*, kasar sonrasında kumaşa yüksek hidrofilite ve beyazlık kazandırır.
- *VeraWet PM 50*, köpüğü ayarlıdır.
- Alkilfenol etoksilatları (APEO-NPEO) ve benzeri türde yasaklı kimyasalları içermez.
- 20°Be'ye kostiğe kadar dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

Kullanım Şekli

- **Kontinu sistemlerde;**
3.0-6.0 g/l *VeraWet PM 50*
- **Çektirme yönteminde;**
1.0-1.5 g/l *VeraWet PM 50*

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27