

Spesifikasyonları

Yapısı	: Polietilen emülsiyon
Görünüşü	: Krem sıvı
Katı madde	: %20±1
pH	: 4.0±1
Çözünürlüğü	: Suda her oranda çözünür.

Özellikleri

- **Ves Lub ED**, kumaşa yumuşaklık, parlaklık ve kayganlık veren bir apre maddesidir. Kumaşın dokuma özelliğini arttırdığı gibi kumaştan da kolaylıkla sökülebilir.
- **Ves Lub ED**, dokuma ve örgü kumaşlarda dikiş kolaylığı sağlar. Dikiş açılmalarını ve iğneden kaynaklanan problemleri önler.
- **Ves Lub ED**, ıslatıcı ve yıkama ajanı gibi denim apresinde kullanılan maddelerle uyumludur.
- Haşıl sökme işlemlerinde tüylenmeyi önleyerek ipliğe dayanıklılığı artırır.
- Boyama haslığına olumsuz etkisi yoktur.
- Suda çözünebilir, geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir, optik beyazlatıcılarla kombine edilebilir.

Uygulama Alanları

- **Ves Lub ED**, fular ve çektirme metodlarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4-5 olmasına dikkat edilmelidir. pH ayarlanırken asetik asit kullanılmalı, seyreltilerek verilmelidir.

1- Fular prosesi;

Ves Lub ED 20-40 g/l

2- Çektirme prosesi;

Ves Lub ED %2-4
pH 4-5

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 1 yıldır.

Ticari Satış Şekli

115 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.