

Spesifikasyonları

Yapısı	: Silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Acık sarı viskoz sıvı
Katı madde	: %67±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 6.0-7.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- Kumaşa yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **Ves TP 0238**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **Ves TP 0238**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.

Uygulama Alanları

- **Ves TP 0238**, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlar için özel bir silikon emülsiyonudur.

Kullanım Şekli

- **Ves TP 0238**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin, silikondan optimum sonuç alınması için 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

Ves TP 0238, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

Fular uygulamasında

5 – 15 g/l

Çektirme yönteminde

%0,5 – 1 (40 – 50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27