

Spesifikasyonları

Yapısı	: Polietilen emülsiyon
Görünüşü	: Krem sıvı
Katı madde	: %24±1
pH	: 13.0-14.0
İyonik yapısı	: Nonyonik
Refrakto	: 25
Çözünürlüğü	: Suda her oranda çözünür.

Özellikleri

- **Ves TP 0266**, kumaşa yumuşaklık, parlaklık ve kayganlık veren bir apre maddesidir. Kumaşın dokuma özelliğini arttırdığı gibi kumaştan da kolaylıkla sökülebilir.
- **Ves TP 0266**, dokuma ve örgü kumaşlarda dikiş kolaylığı sağlar. Dikiş açılmalarını ve iğneden kaynaklanan problemleri önler.
- **Ves TP 0266**, ıslatıcı ve yıkama ajanı gibi denim apresinde kullanılan maddelerle uyumludur.
- Haşıl sökme işlemlerinde tüylenmeyi önleyerek ipliğe dayanıklılığı artırır.
- Boyama haslığına olumsuz etkisi yoktur.
- Suda çözünebilir, geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir, optik beyazlatıcılarla kombine edilebilir.

Uygulama Alanları

- **Ves TP 0266**, fular ve çektirme metotlarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4-5 olmasına dikkat edilmelidir. pH ayarlanırken asetik asit kullanılmalı, seyreltilerek verilmelidir.

1- Fular prosesi;

Ves TP 0266 10-40 g/l

2- Çektirme prosesi;

Ves TP 0266 %1-4

pH 4-5

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 1 yıldır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC'lerde satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27