

## Spesifikasyonları

Yapısı	: Etoksile edilmiş yağ asidi derivatları
Görünüşü	: Krem bulanık sıvı
Katı madde	: %23±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 4-5
Çözünürlük	: Her oranda su ile karışabilir.

## Özellikleri

- **Ves TP 0336**, mükemmel bir egalize, dispergator ve oligomer önleyici maddedir.
- **Ves TP 0336**, iyi dengeleme özelliği ile egalize maddesi olarak polyester elyafının ve bu elyafın selüloz veya yün ile karışımlarının 100°C'de carrierli boyamalarda ve HT şartlarında 130°C'de egalize ve dispersiyeye görevini görür. Molekül büyüklükleri farklı olan üçlü dispers boya kombinasyonlarında abrajsız ve parti farkı olmayan boyama yapılmasını sağlar.
- Polyesterde oligomer oluşumunu en az seviyede tutar.
- Kimyasal yapısından dolayı problem olan renklerin düzgün ve abrajsız boyanmasını sağlar.
- Isıtma ya da çektirme süresince dispersiyon boya maddesinin düzenli şekilde çektirilmesini sağlar.
- Çok iyi egalize edici etkisi vardır, makinelerin şartlarına göre ısıtma ya da boyama süresinin kısaltılmasını sağlar. Özellikle indigo boya ile yapılan yıkama işlemlerinde geri boyama reaksiyonunu tamamen önler.
- Redüktif ara temizlemede mükemmel bir yıkama, egalize ve dispers özelliği sağlar.
- Su sertliğine, elektrolitlere, asitlere ve alkaliye karşı dayanıklıdır.
- **Ves TP 0336** ile yapılan çalışmalarda makineler daima temiz kalır.
- Hatalı boyanmış mamüllerin renk tonunun açılması, abrajlı malların egalize edilmesinde çok iyi sonuçlar verir.

## Kullanım Şekli

- 1- Dispers boyamada;**  
0.5 – 1.0 g/l **Ves TP 0336**
- 2- Egaliz malzemesi olarak;**  
1.0 – 1.5 g/l **Ves TP 0336**
- 3- Indantren boyamada;**  
%0.5 – 1.0 **Ves TP 0336**

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



# Ves TP 0336

Dispers Boyamada Dispergatör,  
Egalizatör ve Oligomer Önleyici

#### 4- Redüktif yıkamada;

3 ml/l NaOH (48° Bé)  
2 g/l Hidrosülfid  
1- 3 g/l *Ves TP 0336*, 80°C x 30 dak.

#### 5- Denim yıkamada;

0.5-1 g/l *Ves TP 0336*

*Ves TP 0336* ile uygulamada denim yıkamada parçaların ıslanması ile birlikte verilmesi tavsiye edilir. Boya banyolarında 60–70°C'ye ısıtılmış boya banyosuna diğer kimyasal maddelerle birlikte konulur.

#### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

#### Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

#### Veskim Kimyevi Maddeler İthalat İhracat A.Ş

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 80660 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 9250468727