

Spesifikasyonları

Yapısı	: Akrilik kopolimer dispersiyonu
Görünüőü	: Beyaz sıvı
Katı madde	: %40±1
İyonik yapısı	: Anyonik-Nonyonik
pH	: 6±1
Çözünürlüğü	: Suda her oranda çözünür

Özellikleri

- Çapraz bağı polimer yapısına sahip **Ves TP 0357**, mükemmel bir mekanik stabilite sağlar.
- Her türlü pigment baskılı kumaşlara yumuşak bir tuşe verir. Pigment baskı patında gereken kıvamlaştırıcı miktarı **Ves TP 0357** ile en aza iner.
- Her türlü pigment baskı makinesinde her koşulda kullanılabilir.
- Yaş ve kuru haslıkları maksimumdur.

Uygulama Alanları

Ves TP 0357 özellikle pamuk-poliamid karışımı kumaşlarda oldukça kullanışlıdır.

Kullanım Şekli

Baskı patında gereken miktar;

Ves TP 0357 10-15%

Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında ve oda sıcaklığında tutmak koşuluyla depolama ömrü 6 aydır. 5°C'nin altında ve 35°C'nin üzerinde depolanmamalıdır. Donmaya karşı korunmalıdır.

Ambalaj kapakları açık bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra iyice kapatılmalıdır. Bu şekilde ürün homojenliğini koruyacaktır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.