

Spesifikasyonları

Yapısı	: Hidrofil silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Mavimsi berrak sıvı
Katı madde	: %17±1
pH	: 6±1
Refrakto	: 14±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- Kumaşa yüksek hidrofilit ve yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, fenolik sararmaya yol açmaz.
- **Ves TP 0436**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **Ves TP 0436**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır, elektriklenmeyi önler.

Uygulama Alanları

Ves TP 0436, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda kullanılan iyi bir hidrofilit sağlayıcı silikon emülsiyonudur.

Kullanım Şekli

- **Ves TP 0436**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin, silikondan optimum sonuç alınması için 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

Ves TP 0436, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

Fular uygulamasında 20-40 g/l

Çektirme yönteminde %2-4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 ve 120 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.