

Ves TP 0464



Dispers Boyamada Dispergator,
Egalizator ve Oligomer Onleyici

Spesifikasyonları

| | |
|---------------|--|
| Yapısı | : Etoksilasyon ve polikondenzasyon ürünlerinin sinerjik karışımı |
| Görünüşü | : Sarı berrak sıvı |
| Katı madde | : 99±1 |
| İyonik yapısı | : Nonyonik |
| pH | : 5.0±1 |
| Refrakto | : 70±1 |
| Çözünürlüğü | : Su ile her oranda karışır. |

Özellikleri

- **Ves TP 0464**, mükemmel bir egalize, dispergator ve oligomer onleyici maddedir.
- Kimyasal yapısından dolayı problem olan renklerin düzgün ve abrajısız boyanmasını sağlar.
- Polyesterde oligomer oluşumunu en az seviyede tutar.
- 100°C'de carrierli boyamalarda ve HT şartlarında 130°C'de egalize ve dispersiyeye görevini görür. Molekül büyüklükleri farklı olan üçlü dispers boya kombinasyonlarında abrajısız ve parti farkı olmayan boyama yapılmasını sağlar.
- **Ves TP 0464** boyanan turkuaz, yeşil, haki ve bej renklerinin problemsiz boyanmasında başarılıdır.
- Redüktif ara temizlemede mükemmel bir yıkama, egalize ve dispers özelliği sağlar.
- **Ves TP 0464** ile yapılan çalışmalarda makinalar daima temiz kalır.
- Hatalı boyanmış mamüllerin renk tonunun açılması, abrajılı malların egalize edilmesinde çok iyi sonuçlar verir.

Kullanım Şekli

OTOMASYONA UYGUNDUR

1- Dispers boyamada;

0.2 – 0.3 g/l **Ves TP 0464**

2-Egaliz malzemesi olarak;

0.2 – 0.3 g/l **Ves TP 0464**

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

Ves TP 0464



Dispers Boyamada Dispergator,
Egalizator ve Oligomer Onleyici

3-Indantren boyamada;
%0.2 – 0.3 *Ves TP 0464*

4-Reduktif yıkamada;
3 ml/l NaOH (48° Bé)
2 g/l Hidrosulfid
1- 3 g/l *Ves TP 0464*, 75°C x 30 dak.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27