

Spesifikasyonları

Yapısı	: Polimer tuz
Görünüşü	: Sarı berrak sıvı
Aktif madde	: %26±1
Refrakto	: 26±1
İyonik yapısı	: Anyonik
pH	: 7.0-8.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- **Ves TP 0648**, yapısı gereği reaktif boyarmaddeler ile yapılan boyamalar ve baskılar sonrası yıkamalarda tekstil mamülüne fikse olmamış boyarmaddeleri çok etkili bir şekilde uzaklaştırır; mükemmel kuru ve yağ haslıklar yanında enerji, su ve zaman tasarrufu sağlar.
- **Ves TP 0648**, köpüksüz olduğu için hızlı banyo dolaşımli boya makinelerinde kullanılabilir, prosesin sürekliliği ve verimliliği artar.
- Su sertliğine sebep olan sertlik vericileri disperse eder. **Ves TP 0648**, pamuk ve pamuklu karışımların küp veya reaktif boyamasında sudaki sertlik vericilerin çökmesini önler.
- **Ves TP 0648**, koyu renklerdeki yıkamalarda gerekli olan banyo sayısını azaltır.
- **Ves TP 0648**, metal kompleks boyalara bağlı olan bakır, krom gibi metal iyonları etkilemez. Metal iyonu bağlantılı reaktif ve direkt boyaların renk ton ve saflığına tesir etmez.

Kullanım Şekli

Boya banyosu	
Ves TP 0648	0.3 - 0.7 g/l
Yıkama banyosu	
Ves TP 0648	0.8 - 1.0 g/l

Depolama Şekli

Sıcaktan ve soğuktan korunarak rutubetsiz ortamda, orijinal ambalajlarında 6 ay stabilitesini korur.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık plastik bidonlarda ya da 1 tonluk IBC'lerde satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.