

Spesifikasyonları

Yapısı	: Organik reçine
Görünüşü	: Koyu sarı-kızıl berrak kıvamlı sıvı
Refrakto	: 75±2
pH	: 3±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- **VesTP 0656**, denim kumaşlarda krinkle malzemesi olarak kullanılan etkili bir maddedir. Yumuşatıcı, kaydırıcı, su geçirmez maddeler ve optik beyazlatıcılarla uyuşur.

Uygulama Alanları

- Denim pantolon robota geçirilir, istenen bölgeye bir veya iki pasaj uygulanır.

Fular uygulaması;

Fikse;	VesTP 0656	5-15 g/l
	VesKat Fx	1-3 g/l

150°C’de 4-6dakika tavsiye edilir.

Krinkle Hazırlama:

VesTP 0656	10-15 %
VesKat Fx	2-3 %
VesFinish UTK	5-7 %

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

Ticari Satış Şekli

70 kg’lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.