

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Modifiye Reçine
Görünüşü	: Sarımsı berrak sıvı
Refrakto	: 50±1
Katı Madde,%	: 50±1
pH	: 3,5±0,5
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

### Özellikleri

- *Ves TP 0799*, denim kumaşlarda krinkle malzemesi ve orgü ve dokuma kumaşlarda buruşmazlık malzemesi olarak kullanılan etkili bir maddedir. Yumuşatıcı, kaydırıcı, su geçirmez maddeler ve optik beyazlatıcılarla uyuşur.

### Uygulama Alanları

- Örgü ve dokuma kumaşlarda fular metodu ile uygulama yapılır.

### Fular uygulaması;

<i>Ves TP 0799</i>	50-150 g/l
<b>Magnezyum klorür</b>	4-12 g/l

Fikse, 150-180°C’de 2-3 dakika tavsiye edilir..

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

### Ticari Satış Şekli

70 kg’lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.