

### Spesifikasyonları

|             |  |
|-------------|--|
| Yapısı      | : Özel yapılı parafin ihtiva eden yumuşatıcı |
| Görünüşü    | : Krem sıvı                                  |
| Katı madde  | : %28±1                                      |
| pH          | : 4.0-5.0                                    |
| Çözünürlüğü | : Su ile her oranda çözülür.                 |

### Özellikleri

- Bobin boyamada kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir yumuşatıcıdır.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **Ves TP 0809**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **Ves TP 0809**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Bobin aktarmada ipliğin topaklanmasını engelleyerek kopmasını önler.
- Metal sürtünmesini azaltır.

### Uygulama Alanları

- **Ves TP 0809**, her türlü bobin boyama, pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda iyi bir anti-statik avivaj yumuşatıcıdır.

### Kullanım Şekli

fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4.5-5.0 olmasına dikkat edilmelidir.

**Ves TP 0809**, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

**Fular uygulamasında** 10 – 30 g/l

**Çektirme yönteminde** %2 – 4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.