

Spesifikasyonları

Yapısı	: Reaktif yüzey aktif
Görünüşü	: Koyu kırmızı sıvı
Katı madde	: %99±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 6±1
Refrakto	: 71±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- **Ves TP 0847**, yapısı gereği reaktif boyarmaddeler ile yapılan boyamalar ve baskılar sonrası yıkamalarda tekstil mamülüne fikse olmamış boyarmaddeleri çok etkili bir şekilde uzaklaştırır; mükemmel kuru ve yaş haslıklar yanında enerji, su ve zaman tasarrufu sağlar.
- **Ves TP 0847**, köpüksüz olduğu için hızlı banyo dolaşımli boya makinelerinde kullanılabilir, prosesin sürekliliği ve verimliliği artır.
- Su sertliğine sebep olan sertlik vericileri disperse eder. **Ves TP 0847**, pamuk ve pamuklu karışımların küp veya reaktif boyamasında sudaki sertlik vericilerin çökmesini önler.
- **Ves TP 0847**, koyu renklerdeki yıkamalarda gerekli olan banyo sayısını azaltır.
- **Ves TP 0847**, metal kompleks boyalara bağlı olan bakır, krom gibi metal iyonları etkilemez. Metal iyonu bağlantılı reaktif ve direkt boyaların renk ton ve saflığına tesir etmez.

Kullanım Şekli

Boya banyosu	Ves TP 0847	0.1-0.3 g/l
Yıkama banyosu	Ves TP 0847	0.2-0.5 g/l

Depolama Şekli

Sıcaktan ve soğuktan korunarak rutubetsiz ortamda, orijinal ambalajlarında 6 ay stabilitesini korur. +5-40°C arasında stoklanmalıdır. -5°C'de donar fakat ısıtılınca problem yaşanmaz.

Ticari Satış Şekli

70, 125 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.