



VesTP 0964

Anti-statik Dikiş Kolaylığı Sağlayan

Özel Yumuşatıcı

Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yapılı wax emülsiyon
Görünüşü	: Beyaz sıvı
Katı madde	: %15±1
pH	: 9±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- Bobin boyamada kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir yumuşatıcıdır.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **VesTP 0964**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesTP 0964**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Bobin aktarmada ipliğin topaklanmasını engelleyerek kopmasını önler.
- Metal sürtünmesini azaltır.

Uygulama Alanları

- **VesTP 0964**, her türlü bobin boyama, pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda iyi bir anti-statik avivaj yumuşatıcıdır.

Kullanım Şekli

- **VesTP 0964**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4.5-5.0 olmasına dikkat edilmelidir.

VesTP 0964, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

Fular uygulamasında 10 – 30 g/l

Çektirme yönteminde %2 – 4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27