

# Ves TP 0993



## Silikon Esaslı Kalıp Ayırıcı

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Siloksan
Görünüşü	: Berrak sıvı
Aktif madde	: %25±1
Refrakto	: 38±1
pH	: 4±1
Yoğunluk(g/cm <sup>3</sup> )	: 0,9533
Parlama noktası	: 55 °C - kapalı kapta.
Kaynama noktası	: 175°C
Çözünürlüğü	: Suda çözünmüyor.

### Özellikleri

- **Ves TP 0993**, plastik ve kauçuk sanayi için silikon ve emülgatör sistemli bir kalıp ayırıcıdır.
- Uygun çalışma oranı işletme şartlarına ve özelliklerine bağlı olarak belirlenmelidir.
- Ayakkabı, plastik, kauçuk, suni deri, fitil sanayilerinde, otomobil yan sanayide kalıp ayırıcı olarak yaygın kullanımı vardır.
- Uygulanan zemine parlaklık ve kalıcı tutum kazandırır.
- **Ves TP 0993** uygulanmadan önce yüzeyin kurutularak temizlenmesi gerekir.

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, normal oda sıcaklığında uygun şekliyle depolandığında raf ömrü 6 aydır. Ambalajlar sıcağa ve donmaya karşı korunmalıdır.

### Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27