

Spesifikasyonları :

Yapısı	: Özel apre maddesi
Görünüşü	: Süt emülsiyon
Katı madde	: %34±1
pH	: 6.0±1
Çözünürlüğü	: Suda çözünür

Özellikleri

- **VesTP 0587** özel formülasyonlu bir apre emülsiyonudur.
- Uygulanan kumaşa apre işleminde parlaklık, renk koyuluğu ve kayganlık verir.
- Kullanım miktarı kullanılan boya reçete miktarına, istenilen renk koyuluğuna ve kumaş tipine göre ayarlanmalıdır.
- Renk koyulaştırıcı malzeme olarak tek başına ya da yumuşatıcılarla karıştırılarak fular aplikasyonlarında kullanılabilir. Ayrıca silikon kullanımına gerek yoktur.
- Pigment baskılı kumaşların apre işlemlerinde özellikle sürtünme haslıklarını geliştirir.
- Dikiş kolaylığı sağlar.

Kullanım Şekli

Fular aplikasyonu

Ves TP 0587 30–50 g/l (pH: 4.5 – 5.5)

Ves TP 0587, fular banyosuna verilirken çok yavaş seyreltilmeli, ilave edilecek su kısımlar halinde verilmelidir.

Depolama Şekli

Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında stabilitesini 6 ay korur. Donmaktan ve yüksek sıcaklıktan korunmalıdır. Faz ayrışması gözlemlendiğinde karıştırılması tavsiye edilir. Performansında bir değişiklik olmayacaktır. Hava ile oksidasyonu engellenmeli, bidon kapakları kapalı tutulmalıdır.

Ticari Satış Şekli

Ves TP 0587, 60 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.