

### Spifikasyonları

Kimyasal Yapısı	: Etoksile edilmiş yağ asidi derivatları
Görünüş	: Kahverengi viskoz
pH	: 5.0-7.0
Çözünürlük	: Sıcak su içinde çözünür.
Katı (%)	: 80-81

### Özellikleri

- *Ves TP 684* , anyonik ve katyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilen çok etkili bir dispergatördür.
- *Ves TP 684*, asit, krom ve 1:2 metal kompleksleriyle kullanıldığında yıpranma olmaksızın özdeş bir boyama, aynı zamanda küp boyamada da düzgün bir boyama sağlar.
- *Ves TP 684*, Redüktif yıkamalarda tekstil mamulüne fiske olmamış boyarmaddeleri uzaklaştırır ve onların çökmelerini önler.
- *Ves TP 684* , çok iyi egalize edici etkisi vardır, makinelerin şartlarına göre ısıtma ya da boyama süresinin kısaltılmasını sağlar.
- *Ves TP 684*, özellikle indigo boya ile yapılan yıkama işlemlerinde geri boyama reaksiyonunu tamamen önler.
- *Ves TP 684* , leke sökme banyolarında diğer maddeleri uzaklaştırarak onların kumaş yüzeyine çökmelerini engeller.
- Yıpranmış kumaşlar *Ves TP 684* banyosundaki işlemlerle egalize edilebilirler.

### Kullanım Şekli

*Ves TP 684* çok geniş bir uygulama alanına sahip olmakla birlikte %10 ve %20'lik çözeltilerinde kumaş ağırlığına göre uygulamada tavsiye edilen miktarlar aşağıda belirtildiği gibidir:

- **Polyester boyamada;**  
*Ves TP 684* %1-2
- **Redüktif yıkamalarda;**  
*Ves TP 684* %1-2
- **Denim yıkamalarda;**  
*Ves TP 684* %1-2

The information given in this bulletin is, to the best of our knowledge, accurate. It is intended to be helpful and is not to be considered a guarantee.



# Ves TP 684

## Dispergatör

Ürünün performansını arttırmak için Ves TP 0500 isimli ürün fomülasyona istenilen oranda ilave edilir.

**Seyreltme :** *Ves TP 684* eritilir, karışır haldeki oda sıcaklığında ki suyun içine yavaşça ilave edilir, ilave bitince karıştırma işlemine bir süre devam edilir.

### Depolama Şekli

*Ves TP 684* , Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

The information given in this bulletin is, to the best of our knowledge, accurate. It is intended to be helpful and is not to be considered a guarantee.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27