

# VesAlkali HT Cons



## pH Ayarlayıcı ve Sıvı Alkali Tamponlayıcı Madde

### Spesifikasyonları

Yapısı	: İnorganik kimyasalların sinerjik karışımı
Görünüşü	: Şeffaf sıvı
Refrakto	: 40±1
İyonik yapısı	: Noniyonik
pH	: 13.0±1
Çözünürlüğü	: Soğuk su ile her oranda çözülür.

### Özellikleri

- *VesAlkali HT Cons*, uygulamada köpük yapmaz.
- *VesAlkali HT Cons* ile sert sularla çalışan fabrikalarda ortama iyon tutucu ilavesi gerekir.
- *VesAlkali HT Cons*, reaktif boyamaların tekrarlanabilirliğini artırır.
- *VesAlkali HT Cons*, boyar maddelerle uyumludur, boya verimliliğini ve canlılığını artırır.
- *VesAlkali HT Cons*, dozajlamaya uygundur.
- *VesAlkali HT Cons*, kazan-parti farklılığını azaltır ve standart renk verimini sağlar.

### Uygulama Alanları

- *VesAlkali HT Cons*, pamuklu ve karışımlarının boyanmasında optimum pH kontrolü sağlamak için soda yerine kullanılır.

### Kullanım Şekli

#### Banyo Oranı

Boya (%)	Açık renkler	Orta tonlar	Koyu tonlar	Lacivert-Siyah
VesAlkali HT Cons	1,5-3 g/l	2-4 g/l	3-5 g/l	5-6 g/l

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

80 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27