

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Fosfat esterleri karışımı
Görünüşü	: Sarı sıvı
Katı madde	: %15±1
pH	: 8-10
Refrakto	: 17±1
Çözünürlüğü	: Her oranda su ile karışabilir.

### Özellikleri

- **VesAntiCrease SB 38**, overflow ve jetlerde yapılan tüm yağ işlemlerde kırıkları, elyaf elyaf, elyaf metal sürtünmelerini engeller.
- **VesAntiCrease SB 38**'in, likra yağlarını emülsiyonda tutan egalize özelliği vardır.
- Ön işlem ve boyama banyolarına dayanıklıdır.
- Boyama üzerinde olumsuz etkisi yoktur.
- Selüloz ve sentetik karışımlarının tek banyoda boyanabilmesini sağlar.
- Kumaş üzerinde tüylenmeyi en düşük seviyeye düşürür.

### Kullanım Şekli

#### **VesAntiCrease SB 38,**

0.5– 2.0 g/l önerilir.

Mallara kırık oluşmadan ve diğer yardımcı maddelerden önce ilk olarak verilmelidir.

### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC'lerde satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.