

VesAnticrease PL-30



Dispers Boyamada Dispergator
ve Egalize Maddesi

Spesifikasyonları

Yapısı	: Etoksilasyon ve polikondenzasyon ürünlerinin sinerjik karışımı
Görünüşü	: Kıvamlı beyaz sıvı
% Katı Madde	: 11±1
İyonik yapısı	: Anyonik-Noniyonik
pH	: 5.0-7.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda karışır.

Özellikleri

- **VesAnticrease PL-30**, mükemmel bir egalize, dispergator ve oligomer önleyici maddedir.
- Kimyasal yapısından dolayı problem olan renklerin düzgün ve abrajsız boyanmasını sağlar.
- Polyesterde oligomer oluşumunu en az seviyede tutar.
- 100°C de carrierli boyamalarda ve HT şartlarında 130°C'de egalize ve dispersiyeye görevini görür. Molekül büyüklükleri farklı olan üçlü dispers boya kombinasyonlarında abrajsız ve parti farkı olmayan boyama yapılmasını sağlar.
- **VesAnticrease PL-30**, güç boyanan turkuaz, yeşil, haki ve bej renklerinin problemsiz boyanmasında başarılıdır.
- Redüktif ara temizlemede mükemmel bir yıkama, egalize ve dispers özelliği sağlar.
- **VesAnticrease PL-30** ile yapılan çalışmalarda makinalar daima temiz kalır.
- Hatalı boyanmış mamüllerin renk tonunun açılması, abrajlı malların egalize edilmesinde çok iyi sonuçlar verir.

Kullanım Şekli

1- Dispers boyamada;

1,0 – 2.0 g/l **VesAnticrease PL-30**,

2-Egaliz malzemesi olarak;

1,0 – 3,0 g/l **VesAnticrease PL-30**,

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

VesAnticrease PL-30



Dispers Boyamada Dispergatör
ve Egalize Maddesi

3-Indantren boyamada;

%1,0 – 2.0 *VesAnticrease PL-30*

4-Redüktif yıkamada;

3 ml/l NaOH (48° Bé)
2 g/l Hidrosülfid
2- 6 g/l *VesAnticrease PL-30*, 75°C x 30 dak.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27