

VesAnticrease RD



Yağ Bazlı Kırık Önleyici

Spesifikasyonları

Yapısı	: Fosfat Ester
Görünüşü	: Fildişi renkli sıvı
Katı madde	: %10±1
pH	: 6.0±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda karışır.

Özellikleri

- **VesAnticrease RD**, ağartma ve optik maddelerle uyum sağlar.
- Banyoda leke ve filtrasyon izleri bırakmaz.
- Kumaşa parlak bir boyama özelliği kazandırır.
- Kumaş üzerindeki tüylenmeyi en düşük seviyeye düşürür.
- Kasar ve boyamalarda mala kayganlık ve yumuşaklık verir.
- Jet boyama proseslerinde mükemmel işletme rahatlığı sağlar.
- Boyanın elyafa nüfus etmesini arttırarak hatalı boyama riskini azaltır.

Uygulama Alanları

- **VesAnticrease RD**, polyester, polyamid, poliakrilik, pamuk ve yün elyafın kasar ve boya işlemlerinde kullanılan yağ bazlı bir kırık önleyicidir.

Kullanım Şekli

- **VesAnticrease RD**, uygulanan kumaşa yumuşak bir tuşe veren, ön işlemlerde ve boyama esnasında kullanılan yüksek performansa sahip bir kırık önleyicidir.

Flotte oranının yanı sıra kumaş cinsine ve ağırlığına bağlı olarak kullanılacak miktar;

VesAnticrease RD 1.0 – 3.0 g/l

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

VesAnticrease RD



Yağ Bazlı Kırık Önleyici

Uygulanacak olan miktar 30°C ılık su içerisinde çözülür ve banyoya kumaş yüklemesinden önce ilave edilir.

- **VesAnticrease RD** , 200 g/l'ye kadar Glauber tuzuna dayanıklı olduğundan, PES/CO veya PES/CV karışım kumaşların dispers/direkt veya dispers/reaktif boyarmaddelerle tek banyoda iki kademeli boyama proseslerinde rahatlıkla kullanılabilir. Boyamada kullanılan boyarmadde grubuna bağlı olarak banyonun pH değeri ayarlanır.
- **VesAnticrease RD** , maksimum kaydırıcılık sağladığı için geniş enli ağır mallarda genellikle tüp dikişi yapmaya gerek yoktur. Kumaş yüzeyinde kırık, çizgi ve buna benzer deformasyonların oluşmasını engeller.

Uyarı: Asit boyarmaddelerle beraber kuvvetli asidik pH aralıklarında kullanıldığında tortu ve birikintiler oluşabilir. Bu yüzden boyamaya başlamadan önce uygulanabilirlik testi yapılması gerekir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık ve 120 kg'lık bidonlarda orijinal ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27