



VesAquaSoft GVN Cons

Modifiye Silikon Emülsiyonu

Spesifikasyonları

Yapısı	: Hidrofil silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: % 60±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 6-7
Refrakto	: 46±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- Kumaşa yüksek hidrofilit ve yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **VesAquaSoft GVN Cons**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesAquaSoft GVN Cons**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır, elektriklenmeyi önler.

Uygulama Alanları

VesAquaSoft GVN Cons, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda kullanılan iyi bir hidrofilit ve sağlayıcı silikon emülsiyonudur.

Kullanım Şekli

- **VesAquaSoft GVN Cons**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin, silikondan optimum sonuç alınması için 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27



veskim

kimyevi maddeler ithalat ihracat a.ş.

VesAquaSoft GVN Cons

Modifiye Silikon Emülsiyonu

VesAquaSoft GVN Cons, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

Fular uygulamasında 5-15 g/l

Çektirme yönteminde %05 - 1,5 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27