



# VesAquaSoft GVN-M

## Modifiye Silikon Emülsiyonu

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Hidrofil silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %37±1
İyonik yapısı	: Noniyonik
pH	: 5-7
Refrakto	: 31±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

### Özellikleri

- Kumaşa yüksek hidrofilit ve yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **VesAquaSoft GVN-M**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesAquaSoft GVN-M**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır, elektriklenmeyi önler.

### Uygulama Alanları

**VesAquaSoft GVN-M**, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda kullanılan iyi bir hidrofilit ve sağlayıcı silikon emülsiyonudur.

### Kullanım Şekli

- **VesAquaSoft GVN-M**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin, silikondan optimum sonuç alınması için 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27



# VesAquaSoft GVN-M

Modifiye Silikon Emülsiyonu

*VesAquaSoft GVN-M*, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

**Fular uygulamasında** 20-30 g/l

**Çektirme yönteminde** %1-4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

## Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

## Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27