

Spesifikasyonları

Yapısı	: Hidrofil silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %35±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 5-7
Refrakto	: 29±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- Kumaşa yüksek hidrofilite ve yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- *VesAquaSoft GVN*, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- *VesAquaSoft GVN*, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır, elektrikleşmeyi önler.

Uygulama Alanları

VesAquaSoft GVN, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda kullanılan iyi bir hidrofilite sağlayıcı silikon emülsiyonudur.

Kullanım Şekli

- *VesAquaSoft GVN*, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin, silikondan optimum sonuç alınması için 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

VesAquaSoft GVN, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

Fular uygulamasında 10-20 g/l

Çektirme yönteminde %1-3 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.