

# VesAsit MS



## pH Ayarlayıcı ve Likit Asit Tamponlayıcı Madde

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Organik kimyasalların sinerjik karışımı
Görünüşü	: Berrak sıvı
Refrakto	: 37±1
İyonik yapısı	: Anyonik
pH	: 1.0±0.5
Çözünürlüğü	: Soğuk su ile her oranda çözülür.

### Özellikleri

- *VesAsit MS*, köpüksüzdür.
- *VesAsit MS*, sert sularla çalışan fabrikalarda ortama iyon tutucu ilavesine gerek yoktur.
- *VesAsit MS*, polyester ve poliamid boyamaların pH'ını istenilen düzeyde tutar.
- *VesAsit MS*, boyar maddelerle uyumludur, boya verimliliğini ve canlılığını artırır. HT, kazan, bobin boyama ve fular sistemlerine uyumludur.

### Uygulama Alanları

- *VesAsit MS*, polyester ve karışımlarının boyanmasında optimum pH kontrolü sağlamak için hazırlanmış asit tamponlayıcı maddedir.
- Microfiber boyamada mükemmel sonuç verir.
- Kumaş üzerine çökmüş olan oligomerleri uzaklaştırabilmek için kullanım miktarını arttırmak gerekir.
- Boyamalarda pH istenilen aralıkta tamponladığı için kazan farklarında azalmalar olur. Boya da daha canlı ve parlak ve homojen olur.
- *VesAsit MS*, apre fularlarında pH stabilitesi için kullanılır.

### Kullanım Şekli

HT şartlarında 130°C veya açık kazanlarda 95-100°C sıcaklıkta 1 gr/lt kullanılması tavsiye edilir. Naylon boyamada 0.4-0.8 g/l yeterlidir.

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

70 kg'lık bidonlarda ve 1,3 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27