

VesAsit NT



pH Ayarlayıcı ve Likit Asit Tamponlayıcı Madde

Spesifikasyonları

Yapısı	: Organik kimyasalların sinerjik karışımı
Görünüşü	: Berrak sıvı
Refrakto	: 44±1
pH	: 2.0±0.5
Çözünürlüğü	: Soğuk su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- *VesAsit NT*, köpüksüzdür.
- *VesAsit NT*, sert sularla çalışan fabrikalarda ortama iyon tutucu ilavesine gerek yoktur.
- *VesAsit NT*, polyester ve poliamid boyamaların pH'ını istenilen düzeyde tutar.
- *VesAsit NT*, boyar maddelerle uyumludur, boya verimliliğini ve canlılığını artırır. HT, kazan, bobin boyama ve fular sistemlerine uyumludur.

Uygulama Alanları

- *VesAsit NT*, polyester ve karışımlarının boyanmasında optimum pH kontrolü sağlamak için hazırlanmış asit tamponlayıcı maddedir.
- Microfiber boyamada mükemmel sonuç verir.
- Kumaş üzerine çökmüş olan oligomerleri uzaklaştırabilmek için kullanım miktarını arttırmak gerekir.
- Boyamalarda pH istenilen aralıkta tamponladığı için kazan farklarında azalmalar olur. Boya da daha canlı ve parlak ve homojen olur.
- *VesAsit NT*, apre fularlarında pH stabilitesi için kullanılır.

Kullanım Şekli

HT şartlarında 130°C veya açık kazanlarda 95-100°C sıcaklıkta 1 gr/lt kullanılması tavsiye edilir. Naylon, polyester boyamada 0.5-1.5 g/l yeterlidir.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27