

Spesifikasyonları

Yapısı	: Organik tuzların karışımı
Görünüşü	: Sarı sıvı
pH	: 9.0-11.0
İyonik yapısı	: Nonyonik
Katı madde	: %29±1
Refrakto	: 30±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- *VesCarrier LG-EC*, PES, PES-yün ve selüloz elyaf karışımlarının dispers boyalarla boyanma kolaylığı sağlar.
- Boyama esnasında boyarmaddelerin ışık haslıklarını etkilemez.
- PES elyafın boyanmasında etkilidir.
- Tamamen ekolojiktir.

Kullanım Şekli

VesCarrier LG-EC 1.0 g/l

Boya söküm işlemlerinde;

VesCarrier LG-EC 3.0-4.0 g/l

Depolama Şekli

Orjinal ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.