

Spesifikasyonları

Yapısı	: Akrilik kopolimer dispersiyonu
Görünüőü	: Beyaz sıvı
Katı madde	: %40±1
İyonik yapısı	: Anyonik-Nonyonik
pH	: 6±1
Çözünürlüğü	: Suda her oranda çözünür

Özellikleri

- Çapraz bağı polimer yapısına sahip **VesFinish UTK**, mükemmel bir mekanik stabilite sağlar.
- Her türlü pigment baskılı kumaşlara yumuşak bir tuőe verir. Pigment baskı patında gereken kıvamlaştırıcı miktarı **VesFinish UTK** ile en aza iner.
- Her türlü pigment baskı makinesinde her koşulda kullanılabilir.
- Yaş ve kuru haslıkları maksimumdur.

Uygulama Alanları

VesFinish UTK özellikle pamuk-poliamid karışımı kumaşlarda oldukça kullanışlıdır.

Kullanım Şekli

Baskı patında gereken miktar;

VesFinish UTK

10-15%

Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında ve oda sıcaklığında tutmak koşuluyla depolama ömrü 6 aydır. 5°C'nin altında ve 35°C'nin üzerinde depolanmamalıdır. Donmaya karşı korunmalıdır. Ambalaj kapakları açık bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra iyice kapatılmalıdır. Bu şekilde ürün homojenliğini koruyacaktır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araőtırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.