

Spesifikasyonları

Yapısı	: Poliamin
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %18±1
pH	: 7.0–8.0
Refrakto	: 22±1
Çözünürlüğü	: Her oranda soğuk su ile çözülür.

Özellikleri

- *VesFix NF 80*, sararma yapmaz, kumaştaki tuşeyi etkilemez.
- Işık haslığını olumsuz yönde etkilemez.
- Optik beyazlatıcılarla kombine edilebilir.
- Buruşmaz apre maddeleri ile birlikte kullanılabilir.

Uygulama Alanları

- *VesFix NF 80*, soğuk suda çözülür ve banyoya ilave edilir. Uygulama yapılmadan önce boyanmış olan materyalin çok iyi çalkalanmış olması gerekir.

Kullanım Şekli

1-Çektirme prosesi:

Reaktif boyama için;

VesFix NF 80 % 0,5 - 2,0

Direkt boyama için;

VesFix NF 80 % 1,0 - 4,0

pH değeri 5,5-6,5

Sıcaklık 20-30°C

Zaman 20-30 dakika

2-Fular prosesi:

Reaktif boyama için;

VesFix NF 80 5 – 20 g/l

Direkt boyama için;

VesFix NF 80 10 – 30 g/l

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VesFix NF 80

Formaldehitsiz Fiksator

VesFix NF 80, bitim işlemlerinde uygulandığında anyonik yapıda olanlar hariç her türlü yumuşatıcı ve apre malzemesi ile beraber kullanıma uygundur.

3-VesFix NF 80' in kumaş üzerinden sökülmesi ve hatalı boyanmış malın düzeltilmesi:

Boyalı kumaşlar üzerindeki boyarmaddelerin sökülmesi veya tekrar boyanabilmesi için kumaş üzerindeki katyonik fikse maddesi uzaklaştırılmalıdır.

pH değeri	3 - 4 (Asetik asit ile ayarlanır.)
Sıcaklık	90-95°C
Zaman	30-60 dakika çalkalama

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır. Ürün donduğunda ısıtılarak çözüldüğünde tekrar kullanılabilir.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27