

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Poliamin
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %9±1
pH	: 7.0–8.0
Refrakto	: 11±1
Çözünürlüğü	: Her oranda soğuk su ile çözülür.

### Özellikleri

- *VesFix Non-10*, sararma yapmaz, kumaştaki tuşeyi etkilemez.
- Işık haslığını olumsuz yönde etkilemez.
- Optik beyazlatıcılarla kombine edilebilir.
- Buruşmaz apre maddeleri ile birlikte kullanılabilir.

### Uygulama Alanları

- *VesFix Non-10*, soğuk suda çözülür ve banyoya ilave edilir. Uygulama yapılmadan önce boyanmış olan materyalin çok iyi çalkalanmış olması gerekir.

### Kullanım Şekli

#### 1-Çektirme prosesi:

<b>Reaktif boyama için;</b>	
<i>VesFix Non-10</i>	% 1 - 2
<b>Direkt boyama için;</b>	
<i>VesFix Non-10</i>	% 1,0 - 4,0
	pH değeri 4,5-5,5
	Sıcaklık 20-30°C
	Zaman 20-30 dakika

#### 2-Fular prosesi:

<b>Reaktif boyama için;</b>	
<i>VesFix Non-10</i>	5 – 20 g/l
<b>Direkt boyama için;</b>	
<i>VesFix Non-10</i>	10 – 30 g/l

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



# VesFix Non-10

Formaldehitsiz Fiksator

*VesFix Non-10*, bitim işlemlerinde uygulandığında anyonik yapıda olanlar hariç her türlü yumuşatıcı ve apre malzemesi ile beraber kullanıma uygundur.

### **3-VesFix Non-10'nin kumaş üzerinden sökülmesi ve hatalı boyanmış malın düzeltilmesi:**

Boyalı kumaşlar üzerindeki boyarmaddelerin sökülmesi veya tekrar boyanabilmesi için kumaş üzerindeki katyonik fikse maddesi uzaklaştırılmalıdır.

pH değeri	3 - 4 (Asetik asit ile ayarlanır.)
Sıcaklık	90-95°C
Zaman	30-60 dakika çalkalama

### **Depolama Şekli**

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır. Ürün donduğunda ısıtılarak çözüldüğünde tekrar kullanılabilir.

### **Ticari Satış Şekli**

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27