



# VesFoam AF 100 Y

Silikonsuz Köpük Kesici

(Mineral Yağ Bazlı)

## Spesifikasyonları

Yapısı	: Hidrokarbon derivatı
Görünüşü	: Sarı hafif kıvamlı sıvı
Katı madde	: Min %90
pH (%10)	: 4.0-6.0
Çözünürlüğü	: Suda emülsiyeye olur, emülsiyeye stabilitesi maksimum 24 saattir.

## Özellikleri

- *VesFoam AF 100 Y*, eriyik karışımlarda ve dispersiyonlarda köpüklenmeyi önler.
- *VesFoam AF 100 Y*, kimya sektöründe proses sırasında oluşan köpüğü kesmek ve ayarlamak için kullanılır.
- *VesFoam AF 100 Y*, arıtma tesislerinde köpük kesmede ve köpük oluşumunun gecikmesinde etkilidir.
- *VesFoam AF 100 Y*, proses başlangıcında banyoya verildiği takdirde köpük kesici özelliğini en optimal şekilde gösterir.

## Uygulama Alanları

*VesFoam AF 100 Y*, kolay ve ucuz bir dozaj için 10%'luk emülsiyon halinde kullanılması tavsiye olunur. Emülsiyon stabilitesi zayıf olduğundan hemen ve karıştırarak kullanılmalıdır.

## Depolama Şekli

0-50°C de kapalı ambalajda depolama ömrü 6 aydır. Depolama esnasında mineral yağ üstte ayrışma yapacaktır. Kullanılmadan önce bidon ya da variller iyice karıştırılmalıdır. Numune alınırken susuz, kuru ve temiz kaplar kullanılmalıdır. Malın ayrışma sonrası karıştırılması performansı etkilemeyecektir.

## Ticari Satış Şekli

100 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27