



VesFoam AF 181

Silikonlu Köpük Kesici

Spesifikasyonları

Yapısı	: Polidimetilsiloksan emülsiyonu
Görünüşü	: Beyaz hafif kıvamlı sıvı
Katı madde	: %1-2
pH	: 9.5 ± 1
Çözünürlüğü	: Soğuk yumuşak su ile kolayca seyreltilebilir.

Özellikleri

- *VesFoam AF 181*, boya, kasar, haşıl, apre banyolarında ve baskı patlarında kullanılan etkili bir köpük kesicidir. Katyonik ve anyonik ürünlerle kullanılır.

Uygulama Alanları

- *VesFoam AF 181*, kimya sektöründe proses sırasında oluşan köpüğü kesmek veya ayarlamak için kullanılır.

Kullanım Şekli

- *VesFoam AF 181*, köpük kesici emülsiyon halinde olup, 1/5-1/10 oranında yumuşak suyla seyreltilerek kullanılması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27