



VesFoam AF 212

Silikonlu Köpük Kesici

Spesifikasyonları

| | |
|-------------|---|
| Yapısı | : Polidimetilsiloksan emülsiyonu |
| Görünüşü | : Beyaz hafif kıvamlı sıvı |
| Katı madde | : 2-4 |
| pH | : 9.5±1 |
| Çözünürlüğü | : Soğuk yumuşak su ile kolayca seyreltilebilir. |

Özellikleri

- *VesFoam AF 212*, boya, kasar, haşıl, apre banyolarında ve baskı patlarında kullanılan etkili bir köpük kesicidir. Katyonik ve anyonik ürünlerle kullanılır.

Uygulama Alanları

- *VesFoam AF 212*, kimya sektöründe proses sırasında oluşan köpüğü kesmek veya ayarlamak için kullanılır.

Kullanım Oranı

- *VesFoam AF 212*, köpük kesici emülsiyon halinde olup, 1/5-1/10 oranında yumuşak suyla seyreltilerek kullanılması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 ve 120 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27