

Spesifikasyonları

Yapısı	: Modifiye anorganik bromid
Görünüşü	: Renksiz veya sarımsı berrak sıvı
İyonik yapısı	: Anyonik-nonyonik
pH	: 7.0-8.0
Refrakto	: 48±1
Çözünürlüğü	: Soğuk suda kolayca çözünür.

Özellikleri

- *VesGuard OSG*, hemen hemen tüm tekstil materyalleri için uygundur.
- *VesGuard OSG*, yıkamaya dayanıklı değildir.
- *VesGuard OSG*, kumaşa yumuşak bir tutum verir.Sertleşme ve dolgunluk yapmaz.

Uygulama Alanları

- *VesGuard OSG*, polyamid,polyester,akrilik yün ve selülozik elyaf karışımları için güç tutuşurluk apre maddesi.

Kullanım Şekli

- *VesGuard OSG*, polyester , polyamid ve bunların karışımları ile pamuk ve karışımları (akrilik,yün ve polyamid) için son derece uygun bir yanmaz apredir.

1) polyamid , polyester ve yün: 200-250 g/L *VesGuard OSG*

2) Akrilik : 500 g/L *VesGuard OSG*

Aprelenen kumaşlar fularlandıktan sonra 3 dakika max 120-130 °C de kurutulur.

Özel uygulamalarda , örneğin kaplama yapılacak yanmazlık isteniyorsa VesGuard OSG muamelesinden sonra , kaplama işlemi yapılabilir.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajda, soğuktan (15°C'nin üzerinde depolayınız) ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.