



# VesGuard RP

Yanmazlık Apresi

## Spesifikasyonları

Yapısı	: İnorganik amonyum türevleri ve organik bileşikler
Görünüşü	: Renksiz berrak sıvı
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 6.0-7.0
Refrakto	: 50±1
Çözünürlüğü	: Soğuk suda kolayca çözünür.

## Özellikleri

- **VesGuard RP**, doğal ve selülozik elyaflar için geliştirilmiş yanmazlık apresidir. Bunun yanında sentetik elyaf ve karışımları için de kullanılır. Uygulama sonrasında aprenin efekti kalıcı değildir, çoklu yıkamalar ürünü kumaş üzerinden uzaklaştırır.
- **VesGuard RP**, ayrıca non-woven uygulamasında da kullanılır, latex binderle karıştırılabilir ancak öncelikle kimyasalların uyumu test edilmelidir.
- **VesGuard RP**, likit ve tamamen suda çözünebilir, uygulama sonrasında yıkama ve sürtme haslıklarına olumsuz etkisi olmadığı gibi boyanmış materyalin renginde değişikliğe sebep olmaz.

## Uygulama Alanları

- **VesGuard RP**, doğal, selülozik, sentetik ve bunların karışımlarında problemsiz kullanılır.

## Kullanım Şekli

- **VesGuard RP**, fular aplikasyonunda 100-300 g/l kullanılması tavsiye edilir, 120°C'nin üzerine çıkılmaması ve fazla miktarların kullanılması renk değişikliklerine ve sararmalara yol açabileceğinden tavsiye edilmez.

## Depolama Şekli

Kapalı ambalajda, soğuktan (15°C'nin üzerinde depolayınız) ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27