



VesGuard SG

Yanmazlık Apresi

Spesifikasyonları

Yapısı	: Anorganik kükürt bileşiği
Görünüşü	: Renksiz sıvı
İyonik yapısı	: anyonik
pH(5%)	: 6.0-9.0
Refrakto	: 14±1
Çözünürlüğü	: Soğuk suda kolayca çözünür.

Özellikleri

- **VesGuard SG**, toksit ve tahriş edici etkisi yoktur.
- **VesGuard SG**, yıkamaya dayanıklı değildir.
- **VesGuard SG**, kuru temizlemeye dayanıklı olduğundan temizleme işlemi kuru temizleme işlemi ile yapılır.
- **VesGuard SG**, işlem görmüş malların görünüş ve tutumunda değişiklik olmaz. Ayrıca kağıt mendil ve peçete kağıdında yanmazlık yanında yumuşaklık elde edilir.

Uygulama Alanları

- **VesGuard SG**, Selülozik esaslı maddeler(pamuk ve kağıt) için güç tutuşurluk apre maddesi.

Kullanım Şekli

- **VesGuard SG**, sulandırılmadan kullanılır. Uygulama üç farklı şekilde olabilir.

1) Fularlama metodu:

Kumaş **VesGuard SG** ile fularlanır.

2) Püskürtme metodu:

VesGuard SG tabanca ile (pistole) kumaş üzerine püskürtülür. Bu işlemde **VesGuard SG** kumaşın arka yüzüne de tamamen geçmelidir.

3) Fırça metodu:

VesGuard SG fırça ile kumaşa sürülür. Püskürtme metodunda olduğu gibi ürün kumaşın arka yüzüne tamamen geçmelidir.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27



VesGuard SG

Yanmazlık Apresi

Kurutma:hangi metod uygulanırsa uygulansın, kurutma işleminin tercihen 70 °C de yapılması en iyi sonucu verir.

Yatak örtüleri, perdeler,döşemelik ve dekoratif kumaşlar da kullanılır.

Yıkama yapıldığı taktirde çadır bezi ve işçi elbiselerine de uygulanabilir.

Ayrıca kağıda uygulanarak yanmazlık ve yumuşaklık sağlanabilir.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajda, soğuktan (15°C'nin üzerinde depolayınız) ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27