

Spesifikasyonları

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Yapısı | : Hidrofil silikon emülsiyonu |
| Görünüşü | : Berrak sıvı |
| Katı madde | : %37±1 |
| İyonik yapısı | : Nonyonik |
| pH | : 5-7 |
| Refrakto | : 31±1 |
| Çözünürlüğü | : Su ile her oranda çözülür. |

Özellikleri

- Kumaşa yüksek hidrofilitte ve yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **VesHydraSil SL 4**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesHydraSil SL 4**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır, elektriklenmeyi önler.

Uygulama Alanları

VesHydraSil SL 4, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda kullanılan iyi bir hidrofilitte sağlayıcı silikon emülsiyonudur.

Kullanım Şekli

- **VesHydraSil SL 4**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin, silikondan optimum sonuç alınması için 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VesHydraSil SL 4

Modifiye Silikon Emülsiyonu

VesHydraSil SL 4, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

Fular uygulamasında 20-30 g/l

Çektirme yönteminde %1-4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27