

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Metal tuzları ve organik asitlerin karışımı
Görünüşü	: Şeffaf berrak sıvı
Refrakto	: 26±1
pH	: 0-1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

### Özellikleri

- Buruşmaz apre reçineleri ile uyum sağlar, birlikte kullanılır.

### Kullanım Şekli

#### Fular:

<b>VesKres VLF</b>	60 – 150 g/l
<b>VesKat FX</b>	7 – 15 g/l
<b>VesSil-VesSilone</b>	15 – 30 g/l

#### Krinkle hazırlama:

<b>VesKres VLF</b>	300 g/l (%30)
<b>Su</b>	540 g/l (%54)
<b>VesKat FX</b>	120 g/l (%12)

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

### Ticari Satış Şekli

70 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.