



VesKres ARD

Formaldehitsiz Buruşmazlık Apresi

Spesifikasyonları

Yapısı	: Organik Reçine
Görünüşü	: Sarı berrak sıvı
Refrakto	: 42±1
Katı Madde,%	: 47±1
pH	: 5,0-6,0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- *VesKres ARD*, denim kumaşlarda krinkle malzemesi ve örgü ve dokuma kumaşlarda buruşmazlık malzemesi olarak kullanılan etkili bir maddedir. Yumuşatıcı, kaydırıcı, su geçirmez maddeler ve optik beyazlatıcılarla uyur.

Uygulama Alanları

- Örgü ve dokuma kumaşlarda fular metodu ile uygulama yapılır.

Fular uygulaması;

VesKres ARD	30-100 g/l
Magnezyum Klorür	5-15 g/l

Denim Daldırma;

VesKres ARD	150-200 g/l
Magnezyum Klorür	30-40 g/l

Fikse, 150-180°C'de 2-3 dakika tavsiye edilir..

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

Ticari Satış Şekli

70 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27