

Spesifikasyonları

Yapısı	: Organik reçine
Görünüü	: Açık sarı berrak sıvı
Refrakto	: 38±2
pH	: 6.0±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- *VesKres VLF*, denim kumaşlarda krinkle malzemesi olarak kullanılan etkili bir maddedir. Yumuşatıcı, kaydırıcı, su geçirmez maddeler ve optik beyazlatıcılarla uyuşur.

Uygulama Alanları

- Denim pantolon robota geçirilir, cep üstü ve diz arkasına ıslanıncaya kadar püskürtülür. Cep üstü ve diz arkası için harcanan kimyasal karışım takribi 30 gramdır. Komple uygulama için bu miktar 300 gramdır.
- Kimyasal tatbik edilmiş pantolon 6-7 bar basınçta çalışan (yaklaşık bu basınçta 5 ton kuvvetle basıyor, bu esnada sıcaklık 150°C'dir.) presin altında kırıştırılır ve pres uygulanır. (Presi uygularken pantolonun sıcaktan dolayı parlamaması için üzerine bir ceplik bezi serilmelidir.) Yaklaşık 90 sn süre pres altında kalır. Presten alınan pantolon 170°C'de 3-5 dak. arasında fırına verilir. Fırından çıkan pantolonun kırık kısmında taş yıkama efekti istenirse 5-10 dak. arası taş yıkama yapılır. Bu efekti istenmezse 5 dak. deterjan ile 50°C'de yıkanır. Daha sonra durulama, kurutma ve ütüleme işlemleri gerçekleştirilir.

Fular uygulaması;

<i>VesKres VLF</i>	60-150 g/l
<i>VesKat FX</i>	7-15 g/l
<i>VesSil-VesSilone</i>	15-30 g/l

Fikse;

150°C'de 2-3 dakika, 170-185°C'de 30-45 saniyedir.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VesKres VLF

Krinkle Malzemesi

Kullanım Şekli

Krinkle Hazırlama:

<i>VesKres VLF</i>	300 g/l (%30)
Su	540 g/l (%54)
VesKat FX	120 g/l (%12)

Reçetede belirtilen kimyasallar sırasıyla iyice karıştırılır.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

Ticari Satış Şekli

70 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27