

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yapıli silikon ve parafin ihtiva eden yumuşatıcı
Görünüşü	: Beyaz sıvı
Katı madde	: %23±1
pH	: 4.0-5.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

### Özellikleri

- Bobin boyamada kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir yumuşatıcıdır.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **VesLubrifiant SL-Q**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesLubrifiant SL-Q** kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Bobin aktarmada ipliğin topaklanmasını engelleyerek kopmasını önler.
- Metal sürtünmesini azaltır.

### Uygulama Alanları

- **VesLubrifiant SL-Q**, her türlü bobin boyama, pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda iyi bir anti-statik avivaj yumuşatıcıdır.

### Kullanım Şekli

- **VesLubrifiant SL-Q**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4.5-5.0 olmasına dikkat edilmelidir.

**VesLubrifiant SL-Q**, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

**Fular uygulamasında** 10 – 30 g/l

**Çektirme yönteminde** %2 – 4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

#### **Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27