



VesLubrifiant SL-X

Avivaj Anti-Statik Emülsiyon

Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yapılı silikon ve parafin ihtiva eden yumuşatıcı
Görünüşü	: Beyaz sıvı
Katı madde	: %20±1
pH	: 4.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- Bobin boyamada kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir yumuşatıcıdır.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **VesLubrifiant SL-X**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesLubrifiant SL-X** kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Bobin aktarmada ipliğin topaklanmasını engelleyerek kopmasını önler.
- Metal sürtünmesini azaltır.

Uygulama Alanları

- **VesLubrifiant SL-X**, her türlü bobin boyama, pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda iyi bir anti-statik avivaj yumuşatıcıdır.

Kullanım Şekli

fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4.5-5.0 olmasına dikkat edilmelidir.

VesLubrifiant SL-X, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

Fular uygulamasında 10 – 30 g/l

Çektirme yönteminde %2 – 4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27